Tabulka místností 2.NP

Označení místnosti	Název místnosti	Plocha (m2)	Světlá výška (mm)	Nášlapná vrstva	Skladba podlahy	Povrchová úprava stropu	Povrchová úprava zdí
BYT č.06							
B6-2.01	ZÁDVEŘÍ	10,83	2 500	Keramická dlažba	S2a1	SDK podhled	Omítka
B6-2.02	LOŽNICE+ŠATNA	16,28	2 650	Vinyl	S2a2	Omítka	Omítka
B6-2.03	POKOJ	11,51	2 650	Vinyl	S2a2	Omítka	Omítka
B6-2.04	POKOJ	13,21	2 650	Vinyl	S2a2	Omítka	Omítka
B6-2.05	OBÝVACÍ POKOJ+KUCHYNĚ	23,95	2 650	Vinyl	S2a2	Omítka	Omítka
B6-2.06	KOUPELNA	4,54	2 500	Keramická dlažba	S2a1	SDK podhled	Omítka + obklad
B6-2.07	WC	1,20	2 500	Keramická dlažba	S2a1	SDK podhled	Omítka + obklad
		81,51 m²					
BYT č.07							
B7-2.01	ZÁDVEŘÍ	9,07	2 500	Keramická dlažba	S2a1	SDK podhled	Omítka
B7-2.02	KOUPELNA	4,59	2 500	Keramická dlažba	S2a1	SDK podhled	Omítka + obklad
B7-2.03	WC	1,98	2 500	Keramická dlažba	S2a1	SDK podhled	Omítka + obklad
B7-2.04	POKOJ	10,55	2 650	Vinyl	S2a2	Omítka	Omítka
B7-2.05	POKOJ	10,12	2 650	Vinyl	S2a2	Omítka	Omítka
B7-2.06	OBÝVACÍ POKOJ+KUCHYNĚ	24,43	2 650	Vinyl	S2a2	Omítka	Omítka
		60,74 m²					
BYT č.08							
B8-2.01	ZÁDVEŘÍ	9,11	2 500	Keramická dlažba	S2a1	SDK podhled	Omítka
B8-2.02	OBÝVACÍ POKOJ+KUCHYNĚ	23,33	2 650	Vinyl	S2a2	Omítka	Omítka
B8-2.03	POKOJ	10,09	2 650	Vinyl	S2a2	Omítka	Omítka
B8-2.04	POKOJ	10,52	2 650	Vinyl	S2a2	Omítka	Omítka
B8-2.05	WC	2,00	2 500	Keramická dlažba	S2a1	SDK podhled	Omítka + obklad
B8-2.06	KOUPELNA	4,59	2 500	Keramická dlažba	S2a1	SDK podhled	Omítka + obklad
		59,64 m²					
BYT č.09							
B9-2.01	ZÁDVEŘÍ	10,83	2 500	Keramická dlažba	S2a1	SDK podhled	Omítka
B9-2.02	WC	1,20	2 500	Keramická dlažba	S2a1	SDK podhled	Omítka + obklad
B9-2.03	KOUPELNA	4,54	2 500	Keramická dlažba	S2a1	SDK podhled	Omítka + obklad
B9-2.04	OBÝVACÍ POKOJ+KUCHYNĚ	23,93	2 650	Vinyl	S2a2	Omítka	Omítka
B9-2.05	POKOJ	13,21	2 650	Vinyl	S2a2	Omítka	Omítka
B9-2.06	POKOJ	11,51	2 650	Vinyl	S2a2	Omítka	Omítka
B9-2.07	LOŽNICE+ŠATNA	16,28	2 650	Vinyl	S2a2	Omítka	Omítka
		81,50 m²					
BYT č.10							
B10-2.01	ZÁDVEŘÍ	4,48	2 500	Keramická dlažba	S2a1	SDK podhled	Omítka
B10-2.02	OBÝVACÍ POKOJ+KUCHYNĚ	20,75	2 650	Vinyl	S2a2	Omítka	Omítka
B10-2.03	KOUPELNA+WC	5,51	2 500	Keramická dlažba	S2a1	SDK podhled	Omítka + obklad
B10-2.04	POKOJ	15,17	2 650	Vinyl	S2a2	Omítka	Omítka
		45,91 m²					
BYT č.11							
B11-2.01	ZÁDVEŘÍ	4,48	2 500	Keramická dlažba	S2a1	SDK podhled	Omítka
B11-2.02	OBÝVACÍ POKOJ+KUCHYNĚ	15,17	2 650	Vinyl	S2a2	Omítka	Omítka
B11-2.03	KOUPELNA+WC	5,51	2 500	Keramická dlažba	S2a1	SDK podhled	Omítka + obklad
B11-2.04	POKOJ	20,75	2 650	Vinyl	S2a2	Omítka	Omítka
		45,91 m²					
SPOLEČNÉ PROSTORY							
A1-2.01	CHODBA	14,98	2 650	Keramická dlažba	S2b1	Omítka	Omítka
A1-2.02	SCHODIŠTĚ	12,60	-	Keramická dlažba	-	Omítka	Omítka
A1-2.03	VÝTAH	3,06	-	Výtahová kabina	-	Výtahová kabina	Výtahová kabina
A1-2.04	CHODBA	8,86	2 650	Keramická dlažba	S2b1	Omítka	Omítka
A1-2.05	CHODBA	8,86	2 650	Keramická dlažba	S2b1	Omítka	Omítka
		48,36 m²					
		423,57 m²					

Tabulka keramických překladů

	ID	Název	Výška překladu	Délka překladu	Šířka překladu	Tepelná izolace (mm)	2D zobrazení	Množství překladů (ks)
2.NP								
	P1	PTH KP 7 - 100	238	1000	70	EPS tl. 80mm		6
	P2	PTH KP 7 - 125	238	1250	70			24
	P4	PTH KP 11,5 - 125	71	1250	115			24
	P6	PTH KP 14,5 - 125	71	1250	145			2
	P8	PTH KP 7 - 125	238	1250	70	EPS tl. 80mm		6

Tabulka betonových překladů

	ID	Název	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	2D zobrazení	Množství překladů (ks)
2.NP							
	P7	RZP - 119/14/19 V	1 190	140	190		4

POZNÁMKY

PŘEKLADY ULOŽENY SYMETRICKY NA ZDIVU ZA DODRŽENÍ MINIMÁLNÍCH HODNOT ULOŽENÍ PŘEDEPSANÝCH VÝROBCEM

LEGENDA MATERIÁLŮ

OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO Z BROUŠENÝCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH CIHELNÝCH BLOKŮ POROTHERM 30 PROFI tl. 300mm, PEVNOST V TLAKU 10 MPa, λ_D = 0,170 W/mK, NA MALTU PRO TENKOU SPÁRU

NOSNÉ VNITŘNÍ ZDIVO Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ POROTHERM 30 AKU SYM tl. 300mm, PEVNOST V TLAKU 15 MPa, λ_D = 0,320 W/mK, NA MALTU PRO TENKOU SPÁRU

NENOSNÉ ZDIVO Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ POROTHERM 11,5 PROFI tl. 115mm, PEVNOST V TLAKU 10 MPa, λ_D = 0,250 W/mK, NA MALTU PRO TENKOU SPÁRU

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE, VYZTUŽENÍ JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ VIZ STATICKÁ ČÁST

BETON PROSTÝ

POLYSTYREN ISOVER EPS tl. 200 mm, λ=0,032 W/m*K, LEPENO A MECHANICKY KOTVENO K OBVODOVÉMU ZDIVU

POLYSTYREN XPS PRO ZATEPLENÍ SPODNÍ STAVBY TL. 100mm PEVNOST V TLAKU 200 - 300 kPa, λ = 0,035 W/m*K

PŮVODNÍ TERÉN

NASYPANÁ ZEMINA, ŘÁDNĚ HUTNĚNO PO 300 mm VRSTVÁCH

ASFALTOVÁ HYDROIZOLACE

POZNÁMKY

POZN. 1 - YTONGOVÁ INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA, ŠÍŘKA 150mm, VÝŠKA 1150 mm NAD ÚROVNÍ ČISTÉ PODLAHY
POZN. 2 - SPÁROVÉ DESKY PRO IZOLACI KROČEJOVÉHO HLUKU MEZI PODESTOU A ZDIVEM , TYP Z (viz. statická část výkresu)
POZN. 3 - SPÁROVÉ DESKY PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SPÁRY PO OBVODU SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN, TYP L (viz. statická část výkresu)
POZN. 4 - KOVOVÉ SKLEPNÍ KÓJE (viz. zámečnické výrobky - Z-19)
POZN. 5 - ŽELETOBETONOVÝ PRŮVLAK, SPECIFIKACE VIZ VÝKRESY TVARU STROPU
POZN. 6 - DILATAČNÍ SPÁRA BALKÓNU VE STROPNÍ DESCE Z EPS TL . 10 mm (viz. statická část výkresu)

POZNÁMKY:

ŠÍŘKA STAVEBNÍHO OTVORU PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE:
700mmDVEŘE = 800mm STAVEBNÍ OTVOR
800mmDVEŘE = 900mm STAVEBNÍ OTVOR
VÝŠKA STAVEBNÍHO OTVORU PRO OBLOŽKOVÉ DVEŘE JE 2150mm (2020 = vstupní dveře do bytů) OD ČISTÉ PODLAHY

- BUDOU POUŽITY SYSTÉMOVÉ PŘEKLADY KERAMICKÉ, POPŘÍPADĚ MONOLITICKÉ ŽELEZOBETONOVÉ.
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL A ČSN ZA DODRŽENÍ PRAVIDEL BOZP. PRÁCE, V PŘÍPADĚ NEJASTNOSTÍ, NEPŘEDVÍDATELNÝCH OKOLNOSTÍ ČI ZMĚN NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ NA STAVBĚ.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU JSOU OSTATNÍ VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, TECHNICKÉ ZPRÁVY, POŽÁRNÍ ZPRÁVA A DALŠÍ ČÁSTI.
- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÉ PROVEST ŘÁDNOU KOORDINACI STAVEBNÍ ČÁSTI S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI.
- PŘECHODY PODLAHOVÝCH KRYTIN MÍSTNOSTÍ NUTNO NAPOJIT V MÍSTĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA PODLAHOVOU LIŠTOU.
- KERAMICKÉ OBKLADY PROVÉST ZA POUŽITÍ OLIŠTOVÁNÍ ROHŮ A PŘECHODŮ NEREZOVÝM PROFILEM.
- NAPOJENÍ OMÍTKY NA OKNA PROVÉST POMOCÍ APU LIŠT
- VŠECHNA NÁROŽÍ BUDOU OPATŘENA OCELOVÝMI PODOMÍTKOVMI ROHY
- BYTOVÝ OBJEKT BUDE OPATŘEN HROMOSVODEM, DLE ČSN EN 62305
- OSAZENÍ OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ V OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍCH BUDE PROVEDENO KE VNĚJŠÍMU LÍCI ZDIVA, PŘETAŽENÍ IZOLANTU PROVEDENO DO POLOVINY RÁMU VÝPLNÍ OTVORŮ.
- ŘEŠENÍ AKUSTIKY SCHODIŠTĚ POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ FIRMY Schöck
- KONSTRUKCE KÓTOVÁNY V KOORDINAČNÍCH ROZMĚRECH BEZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV
- VNĚJŠÍ OKNA A DVEŘE JSOU PŘET AŽENY TEPELNOU IZOLACÍ PŘES RÁM MIN. 30 mm, ROZMĚRY OTVORŮ KÓTOVÁNY BEZ TEPELNÉ IZOLACE
- INSTALAČNÍ ŠACHTY OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍMI (EW/I 15 DP1-Sm) REVIZNÍMI DVÍŘKY 600x600mm, V OSOVÉ VÝŠCE 1500 mm NAD ČISTOU PODLAHOU

± 0,000 = B1 = 549,20 m n. m. Bpv

RAZÍTKO, PODPIS:

AT PRO, s.r.o.
projekty, statika
inženýrská činnost

SÍDLO: Dolní 35, 592 14 Nové Veselí
GSM: +420 608 573 083
E-MAIL: info@atpro.cz
WEB: www.atpro.cz
IČ: 09765760

VYPRACOVAL: Bc. PETR ZIKMUND
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. TOMÁŠ POHANKA

Č. ZAKÁZKY: 102222
FORMÁT:
DATUM: 04/2023
MĚŘÍTKO: 1:50
STUPEŇ: DPS

INVESTOR:
LANDWEALTH CZ s.r.o.
Heroltice 65, 58601 Jihlava

MÍSTO STAVBY:
Jihlava, ul. Heidenheimská,
p.č. 778/22,778/18,778/17,778/16,778/15,779/1,779/2,779/3,692/1,784/1,784/2,1303/25,785/1,785/1, k.ú. Horní kosov

STAVEBNÍ ÚŘAD:
Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava

AKCE:
Residence Kaskáda, Jihlava -
Horní Kosov, Etapa "B" - bytové domy B1-B3

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
D.1.1- ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

OBSAH VÝKRESU:
SO1- Bytový dům B1
PŮDORYS 2.NP

ODDÍL:	ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:	ČÍSLO PARÉ:
D.1.1	D.1.1.04	00	